

27 September, 2017

Schrauben typ : **SS1021155025**
 Umschreibung : C-1022, Plattenschraube für Staal. Bohrpunt nr#2.
 Sechskantkopf mit Bund Antrieb 5/16", N1 Kopfstempel, BSD Draht,
 Verzinkt 10-12 µ dick CR+3, mit EPDM Scheibe .

Typ Test : **Auszugswert**
 Testapparat : **Hydrajaws Pullout meter 0095**
Test Material : **Staal S320 durch Finish Profiles geliefert**
dicke 1.00mm / 1.25mm / 1.50mm

Anzahl Versuche : 30

Schrauben Nr.	Resultat (kN)		
	1mm	1.25mm	1.5mm
1	1.9kN	2.0kN	3.8kN
2	1.9kN	2.4kN	3.8kN
3	1.8kN	2.6kN	3.6kN
4	1.7kN	2.4kN	3.4kN
5	1.8kN	2.4kN	3.6kN
6	1.9kN	2.5kN	3.7kN
7	1.8kN	2.2kN	3.7kN
8	1.9kN	2.6kN	3.8kN
9	1.9kN	2.2kN	3.4kN
10	1.8kN	2.6kN	3.4kN
Durchschnittlicher Wert	1.84kN	2.39kN	3.62kN



Anhang 1, Hydrajaws Pullout Meter 0095



Anhang 2, Hydrajaws Pullout Meter 0095
Kalibrierzertifikate

Die Tests wurden in unserem Labor durchgeführt. Aus den Testergebnissen können keine Rechte abgeleitet werden.
 Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an unseren Außendienst oder nehmen sie Kontakt auf mit
 unserem Innendienst.