

27 september, 2017

Type Schroef : **SS1021155025**
 Omschrijving : C-1022, Plaatschroef tbv Staal. Boorpunt no#2.
 Zeskante kop met kraag AF 5/16", N1 kopstempel, BSD draad,
 Verzinkt 10-12 µ dikte CR+3, met EPDM afdichtingring .

Type test : **Uittrekwaarde**
 Testapparaat : **Hydrajaws Pullout meter 0095**
Test materiaal : Staal S320 door Finish Profiles geleverd
dikte 1.00mm / 1.25mm / 1.50mm

Aantal testen : 30 proeven

Schroef no.	Resultaat (kN)			
		1mm	1.25mm	1.5mm
1	1.9kN	2.0kN	3.8kN	
2	1.9kN	2.4kN	3.8kN	
3	1.8kN	2.6kN	3.6kN	
4	1.7kN	2.4kN	3.4kN	
5	1.8kN	2.4kN	3.6kN	
6	1.9kN	2.5kN	3.7kN	
7	1.8kN	2.2kN	3.7kN	
8	1.9kN	2.6kN	3.8kN	
9	1.9kN	2.2kN	3.4kN	
10	1.8kN	2.6kN	3.4kN	
De gemiddelde waarde		1.84kN	2.39kN	3.62kN



Bijlage 1, Hydrajaws Pullout Meter 0095



Bijlage 2, Hydrajaws Pullout Meter 0095
 Certificates of Calibration

De meeste testen zijn uitgevoerd in ons testcentrum. Aan de behaalde testresultaten kunnen geen rechten worden verleend. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot onze vertegenwoordiger of u kunt contact opnemen met onze binnendienst.